

**Kabel für spezielle Anwendungen (hochisolierend)**  
**Câbles pour applications spéciales (à isolement élevé)**  
**Cables for special applications (highly insulating)**

Type

1642A... , ... 1911A sp...m

Diese hochisolierenden, rauscharmen Spezialkabel werden für die Übertragung von elektrischer Ladung eingesetzt. Die mehradrigen Kabel enthalten die entsprechende Anzahl einzeln abgeschirmter Koaxialleiter. Bei den Typen 1905, usw. wird das Koaxialkabel im Biax-Stecker angeschlossen, d.h. die Abschirmung ist nicht mit dem Stecker-Gehäuse verbunden. Allgemeine Angaben über hochisolierende Kabel, siehe Datenblatt 15.011.

Ces câbles spéciaux à isolement élevé et à faible bruit sont utilisés comme conducteurs de charges électriques. Dans les câbles à plusieurs conducteurs, chaque conducteur coaxial est équipé d'un écran électrostatique. Pour les types 1905, etc. le câble coaxial est raccordé à la prise Biax, c.-à-d. l'écran n'est pas connecté à la douille de la prise. Des renseignements généraux sur les câbles à isolement élevé sont donnés dans la fiche technique no. 15.011.


These highly insulating low-noise special cables are used to carry electrical charge. Multi-conductor cables contain the useful number of separately shielded coaxial conductors. Specifically, for Types 1905, etc. the coaxial cable is completely connected inside the Biax plug, i.e. the shielding is not connected to the plug socket. General data for highly insulating cables are given in Data sheet no. 15.011.

**Spezialkabel für Messplattformen und Dynamometer**

**Câbles spéciaux pour plateformes de mesure et dynamomètres**


**Special cables for measuring platforms and dynamometers**

1681B5 l = 5 m  
 1681Bsp...m l = ... m



Fischer SE 104 A 055-8 pos.

Fischer SE 104 A 055-8 pos.




Achtadriges Anschlusskabel in Metallschlauch für Mehrkomponenten-Messplattform

Câble de connexion à huit conducteurs avec gaine métallique pour plate-forme de mesure à plusieurs composantes


8-conductor connecting cable with armoring for multi-component measuring platforms

1682Bsp...m l = ... m



Fischer SE 104 A 055-8 pos.

Fischer SE 104 A 055-8 neg.




Achtadriges Verlängerungskabel in Metallschlauch für Mehrkomponenten-Messplattform

Câble de rallonge à huit conducteurs avec gaine métallique pour plate-forme de mesure à plusieurs composantes


8-conductor extension cable with armoring for multi-component measuring platform

1683A5 l = 5 m  
 1683A sp...m l = ... m



Fischer NSE 104 A 055-5 pos.

Fischer SE 104 A 055-8 pos.



Dreiadriges Anschlusskabel in Metallschlauch für 3-Komponenten-Dynamometer (9255A, 9265A ...)

Câble de connexion à trois conducteurs avec gaine métallique flexible pour dynamomètres à 3 composantes (9255A, 9265A ...)

3-conductor connecting cable with armoring for 3-component dynamometers (9255A, 9265A ...)


000-348m-04.84 (DB15.013m)

**Spezialkabel für industrielle Anwendungen**

**Câbles spéciaux pour applications industrielles**

**Special cables for industrial applications**

1642A l = 0,5 m  
 1642A1 l = 1 m  
 1642A sp...m l = ... m



Fischer SE 102 A 014-8 pos.: 1835A

Fischer KE 102 A 014-8 neg.: 1836A

Verlängerungskabel in Drahtspiralmantel (-196 ... 240 °C)

Câble de rallonge, avec gaine métallique flexible (-196 ... 240 °C)


Extension cable with spiral armoring (-196 ... 240 °C)

Spezialkabel für industrielle Anwendungen

Câbles spéciaux pour applications industrielles

Special cables for industrial applications

1643 l = 0,5 m  
1643sp...m l = ... m



KIAG 10-32 pos.: 1823A


Fischer KE 102A 014-8neg.: 1836A

Anschlusskabel für Aufnehmer, in Metallschlauchmantel, wird vorwiegend in der Kunststoff-Spritzgiesserei verwendet (-196 ... 240 °C)

Câble pour capteurs, avec gaine métallique flexible utilisé essentiellement sur les machines à mouler les matières plastiques (-196 ... 240 °C)

Connecting cable for transducers, with spiral armouring, used mainly in plastics injection molding (-196 ... 240 °C)

1645A0,2 l = 0,2 m  
1645A0,4 l = 0,4 m  
1645Asp...m l = ... m



(special)


Fischer KE 102 A 014-8 neg.

Anschlusskabel für Aufnehmer Typ 6157 (-196 ... 240 °C)

Câble de connexion pour capteur type 6157 (-196 ... 240 °C)

Connecting cable for transducer Type 6157 (-196 ... 240 °C)

1661A5 l = 5 m  
1661Asp...m l = ... m



Fischer SE 102 A 014: 1835


BNC pos.: 1801

Verlängerungskabel in Metallschlauch, wird hauptsächlich in der Kunststoff-Spritzgiesserei eingesetzt (-196 ... 240 °C)

Câble de rallonge, avec gaine métallique flexible utilisé essentiellement sur les machines à mouler les matières plastiques (-196 ... 240 °C)

Extension cable with armouring, used mainly in plastic injection molding (-196 ... 240 °C)

1662A2 l = 2 m  
1662Asp...m l = ... m



Fischer SE 102 A 014: 1835


TNC pos.: 1813

Verlängerungskabel in Metallschlauch, findet hauptsächlich in der Kunststoff-Spritzgiesserei Verwendung (-196 ... 240 °C)

Câble de rallonge, avec gaine métallique flexible utilisé essentiellement sur les machines à injecter les matières plastiques (-196 ... 240 °C)

Extension cable with armouring, used mainly in plastic injection molding (-196 ... 240 °C)

1671A5 l = 5 m  
1671Asp...m l = ... m



Fischer SE 102 A 014-11 pos.


BNC pos.

PVC-Verlängerungskabel für Dehnungsaufnehmer, nicht grundisoliert (-5 ... 70 °C)

Câble de rallonge en PVC pour extensomètre, non isolé de la masse (-5 ... 70 °C)

PVC Extension cable for strain transducer, not ground-insulated (-5 ... 70 °C)

1905A1 l = 1 m  
1905Asp...m l = ... m



(special)


Fischer KE 103 A 015-12 neg.

Anschlusskabel für Dehnungsaufnehmer (-196 ... 240 °C)

Câble de connexion pour extensomètre (-196 ... 240 °C)

Connecting cable for strain transducer (-196 ... 240 °C)

1907A5 l = 5 m  
1907Asp...m l = ... m



BNC pos.


Fischer SE 103 A 015-13 pos.

PVC-Verlängerungskabel für Dehnungsaufnehmer

Câble de rallonge en PVC pour extensomètre

PVC Extension cable for strain transducer

1909Asp...m l = ... m



(special)


BNC pos.

PVC-Anschlusskabel für Aufnehmer 9233A (-5 ... 70 °C)

Câble de connexion en PVC pour capteur 9233A (-5 ... 70 °C)

PVC Connecting cable for transducer 9233A (-5 ... 70 °C)

1911Asp...m l = ... m



Fischer SE 103 A 015 pos.

Fischer KE 103 A 015 neg.

Hochtemperatur-Verlängerungskabel mit Metallschlauchmantel (-196 ... 240 °C)

Câble de rallonge pour températures élevées avec gaine métallique flexible (-196 ... 240 °C)

Extension cable with spiral armouring for high temperatures (-196 ... 240 °C)

000-348m-04.84 (DB15\_013m)